

23-es típusú szövetkompenzátor

Lágyszövet-kompenzátor egy- vagy többrétegű szövetből, előformázott hajtogatással. Rendelhető hengeres vagy négyszögletes alakban, a csővezetékhez L-karimákkal történő szereléshez.

Ezt a magas hőmérsékletű szövetkompenzátort általában beépített előszigeteléssel és terelőlemezrel használják. Előre formált fűjtatóval a nagyobb kompenzáció érdekében. A belső tartógyűrűk a szerkezeti stabilitást és / vagy rögzítési pontot szolgálják.

Részletes műszaki adatokat a lenti táblázatban talál, vagy lépjen velünk kapcsolatba.

► Tulajdonságok

- ✓ kompenzálja a nagy mozgásokat és rezgéseket
- ✓ szerelés meghosszabbított L-karimára
- ✓ kompenzátor-test-design magas hőmérséklet
- ✓ belső bélés ajánlott
- ✓ rögzítési pontokra szükség lehet

► Műszaki specifikáció

| | |
|-----------------|----------------|
| Sorozatok | W23 |
| Típus | Szövet |
| Méret / nagyság | kérésre * |
| Szerelési típus | sarkos karimák |
| Nyomás | 500 mbar-ig ** |
| Axiális | L 70%-áig |
| Laerális | L 25%-áig |
| Anguláris | kérésre * |

* gyártási technológia révén korlátozott

** Egyedi konstrukciók magasabb nyomásra lehetségesek

