

## MWA

### Axiális kompenzátor

Axiális nemesacél-kompenzátor méretre gyártva, egy- vagy többretegű, lekorlátozás nélküli kompenzátortesttel, a csővezetékbe (fordítható) karimákkal történő beszereléshez.

A kompenzátortest védelme és a jobb stabilitás érdekében opcionálisan belső béléscsővel és / vagy mozgásbehatórolás céljából menetesszár-rendszerrel kapható. A csatlakozások különböző szénacél- vagy nemesacél-minőségekből készülhetnek.

Részletes műszaki adatok az MRV kompenzátorokhoz a következő táblázatban és dokumentumokban találhatóak, vagy [Lépjen velünk kapcsolatba](#).



Megjegyzés| MWA típus - axiális kompenzátor | 3D nézet

#### ▶ Tulajdonságok

- ☑ nemesacél kompenzátortest
- ☑ axiális mozgáskiegyenlítés
- ☑ választható belső héjazat
- ☑ választható távtartórendszer
- ☑ hegesztési végződés
- ☑ teljesen testreszabható elemek

#### ▶ Műszaki specifikáció

Típus	Axiális nemesacél-kompenzátorok
Sorozatok	MWA
Csatlakozások	hegcsonkok
Méret/nagyság	DN15-DN7000
Nyomás	PN100-ig
Axiális	igen
Laterális	nem **
Anguláris	nem **

\*A nyomtávruddal konstrukciókat nyomás- és/vagy mozgásbehatóroláshoz ajánljuk

\*\*Korlátozott oldalirányú és anguláris mozgások lehetségesek/egyedi ajánlat szerint