

HFG

Axiális kompenzátor

Szabványos axiális kompenzátor rozsdamentes acélból, fékezetlen egy- vagy többrétegű harmonikával, a csővezetékbe szereléshez laza karimákkal.

Opcionálisan belső béléscsővel kapható, hogy a kompenzátortestet védje és a stabilitást javítsa. A csatlakozások különböző szénacél- vagy nemesacél-minőségekből készülhetnek.

Részletes műszaki adatok a HFG axiális kompenzátorokhoz a következő táblázatban és dokumentumokban találhatóak, vagy [Lépjén velünk kapcsolatba](#).



Megjegyzés| HFA típus - axiális kompenzátor | 3D nézet

▶ Tulajdonságok

- ✓ nemesacél kompenzátortest
- ✓ axiális mozgáskiegyenlítés
- ✓ választható belső héjazat
- ✓ forgatható (laza) karimák
- ✓ elérhető standard program

▶ Műszaki specifikáció

Típus	Axiális nemesacél-kompenzátorok
Sorozatok	HFG
Csatlakozások	karimák
Méret/nagyság	DN15-DN250
Nyomás	PN16
Axiális	igen
Laterális	nem **
Anguláris	nem **

*A nyomtávruddal konstrukciókat nyomás- és/vagy mozgásbehatároláshoz ajánljuk

**Korlátozott oldalirányú és anguláris mozgások lehetségesek/egyedi ajánlat szerint

▶ Standard program

Névleges átmérő [mm]	Axiális Mozgás [±mm]	Rugó Értékelés [N/mm]	Összesen Hossz [mm]	kb. Súly [kg]
15	12	29	100	1.3
20	12	29	100	1.6
25	15	65	105	2.2
32	15	60	120	3.5
40	15	72	125	3.9
50	23	82	150	4.7
65	23	72	155	5.9
80	23	91	165	8.0
100	23	79	170	8.7
125	23	119	185	10.9
150	33	162	205	12.7
200	35	149	235	18.2
250	35	153	240	22.7

*A teljes hossz egyéni kívánság szerint alakítható.