

## HTE

### Axiális kompenzátor

Szabványos axiális kompenzátor rozsdamentes acélból, fékezetlen egy- vagy többrétegű harmonikával, a csővezetékbe szereléshez külső menetekkel.

Opcionálisan belső béléscsővel kapható, hogy a kompenzátortestet védje és a stabilitást javítsa. A csatlakozások különböző szénacél- vagy nemesacél-minőségekből készülhetnek.

Részletes műszaki adatok a HTE axiális kompenzátorokhoz a következő táblázatban és dokumentumokban találhatóak, vagy [Lépjén velünk kapcsolatba](#).



Megjegyzés | HTE típus - axiális kompenzátor | 3D nézet

#### ▶ Tulajdonságok

- ✓ nemesacél kompenzátortest
- ✓ axiális mozgáskiegyenlítés
- ✓ választható belső héjazat
- ✓ külső menet
- ✓ elérhető standard program

#### ▶ Műszaki specifikáció

Típus	Axiális nemesacél-kompenzátorok
Sorozatok	HTE
Csatlakozások	külső menet
Méret/nagyság	DN15-DN100
Nyomás	PN16
Axiális	igen
Laterális	igen
Anguláris	igen

\*Egyéb méretek kérésre kaphatók

## ▶ Standard program

Névleges átmérő [mm]	Mozgások			Rugó Értékelés [N/mm]	Összesen Hossz [mm]
	Axiális [[+/-mm]]	Laterális [[+/-mm]]	Anguláris [[+/-fok]]		
15	12	5	30	29	170
20	12	5	30	29	170
25	15	8	30	65	170
32	15	12	30	60	185
40	15	12	30	72	200
50	23	11	25	82	225
65	23	11	25	72	260
80	23	10	20	91	275
100	23	10	20	79	310

\*A teljes hossz egyéni kívánság szerint alakítható.